

TECHNICKÝ LIST/ TECHNICAL DATA SHEET

Název výrobku:	BIB sáček 5l Se středovou výpustí, s pípou a plochým čtyřstranným svárem	Product name:	BIB bag 5l with center outlet, with tap and four side flat pouch
Probarvení:	transparentní	Colour:	transparent
Aplikace:	Bag in box	Application:	Bag in box
Materiálové složení:	Vnitřní vrstva: LDPE 50 my Vnější vrstva: PA/EVOH/PE 80 my Pípa: tělo a horní uzávěr PP, píst LDPE, ventil TPE, pípa s přesným dávkováním Usazení hrdla cxd* = 65*155mm	Material:	Inner layer: LDPE 50 my Outer layer: PA/EVOH/PE 80 my Tap: body and top cap PP, winget piston LDPE, valve TPE, pipette with precise dosing Tap neck seating cxd* = 65*155mm

Vlastnosti výrobku Product characteristics				
		Jednotka Unit	Hodnota Value	Zkušební metoda Testing standard
Max. využitelný objem / Max. volume		l	5	
Šířka vnitřní rozměr/ Width inner dimension		mm	310	
Tolerance vnitřní šířky/ tolerance of the inner width		mm	+5 -0	
Šířka vnější rozměr/ width outer dimension		mm	326	
Tolerance šířky vnější šířky/ Tolerance of the outer width		mm	-0 +15	
Délka vnitřní rozměr/ Lenght inner dimension		mm	375	
Tolerance délky vnitřní rozměr/ Tolerance of the inner lenght		mm	+5 -0	
Délka vnější rozměr/ Lenght outer dimension			410	
Tolerance délky vnější rozměr Lenght tolerance of the outer dimension			-0 +5	
Svár / Seal		mm	8 -2 +4	
Teplotní odolnost / Temperature resistance		°C/min	70/30	
Průtok / Flow rate		L	4±0,5	
Doba použitelnosti výrobku / Shelf life of product			6 měsíců 6 months	
Balení/Packaging	Balení po 50, 300, 1200 ks v kartonové krabici s HDPE vložkou / Cartoon box with HDPE liner,			
Skladovací podmínky/ Storage conditions	Doporučeno skladovat podle ČSN 640090 Skladování výrobků z plastů při teplotě +5°C až +25°C v suchém skladu Recommendations stored according to ČSN 640 090 Storage of plastic at + 5 ° C to + 25 ° C in a dry warehouse			
Recycling category	jiné plasty / other plastics		7	

*c x d – c – vzdálenost okraje šířky vnitřního rozměru sáčku ke středu hrdla uzávěru, d- vzdálenost vnitřního rozměru délky sáčku ke středu hrdla uzávěru

Nakládání s odpadem: Plastový odpad je zařazen do kategorie „O“ – ostatní odpad. Nekontaminovaný odpad je možné recyklovat nebo skládkovat. Při znečištění nebezpečnou látkou je nutná likvidace ve spalovně nebezpečných odpadů. /Waste disposal: Waste from foils is classified in the category “O” – other waste. Non-contaminated waste may be recycled or dumped. In case of contamination with a hazardous substance, disposal in an incineration plant for dangerous waste is necessary.